

TIMBERTY

NORDIC COLLECTION

URSPRUNG VERBINDUNG

China Drop-Down



FERTIGPARKETT AUFBAU

Nordic Collection
3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8 % (+/- 1 %),
längsseitige Mikrofase, Nuttschicht ca. 3 bzw.
4 mm, Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel,
maximal 25 % Kurzlänge pro Paket.

SPEZIFIKATION VERPACKUNG

Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab
Klassische Lärche Landhausdielen 1-Stab
Klassische Walnuss Landhausdielen 1-Stab

Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung,
stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und
Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanleitung sind in
jedem zweiten Paket enthalten.

SORTIERUNG WÄRMELEITFÄHIGKEIT

Nature: nahezu astfreie Sortierung, fast ohne Splint
Rustic: astige Sortierung mit Splintanteil
Western: sehr astige Sortierung, mit geringem Splintanteil

0,13 W/mK

ABMESSUNGEN WÄRMEDURCHLASSWERT

14 x 190 x 1.860 mm
14 x 190 x 1.900 mm
15 x 189 x 1.860 mm

0,12 m² K/W

OBERFLÄCHE

Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ. Transparent
geölt mit SafeTOP® Technologie (oxidativ).

TIMBERTY
timber for eternity

Timberty Deutschland GmbH | Am Wall 192 | D-28195 Bremen
Tel +49 (0)421 69 21 89 - 0 | Fax +49 (0)421 69 21 89 - 20 | info@timberty.de | www.timberty.de